

PUNZONATRICE IDRAULICA FICEP USATO – 604N



CARATTERISTICHE TECNICHE

Punzonatrice universale idraulica a 4 stazioni di lavoro
 Punzonatrice con tavola di appoggio regolabile
 Cesovia per piatti e lamiera da mm 360
 Taglia ferri per piatti, tondi, quadri e angolari con regolazione degli spessori
 Rifilatrice

Anno di costruzione	2003
Matricola	27599E

GENERALI

Dimensioni macchina	mm	ca. 1309x649 H=1670
Peso	kg	1390
Tensione alimentazione		380 V 50 Hz
Potenza motore	kW	7.5

CAPACITÀ

Forza di punzonatura	ton	60
Foro max. di 32 mm eseguibile su uno spessore di	mm	16
Max. diametro con attrezzatura grandi fori (opzionale)	mm	100
Altezza di lavoro	mm	950
Corsa punzone	mm	Da 0 a 40

TAGLIO PROFILATI TONDI E QUADRI

Taglio angolari max. sezione di taglio	mm	1800
Taglio tondi max.	mm	45
Taglio quadri max.	mm	42
Taglio angolari a 90° taglio semplice	mm	100x100x10
Altezza lavoro	mm	1050

TAGLIO FERRI PIATTI

Taglio ferro piatto per spessore min. 16 mm	mm	350
Incavo	mm	260

STROZZATURA

Dimensioni max. strozzatura rettangolare in un colpo (hxlxs)	mm	55x47x10
--	----	----------

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Punzoni e matrici
- Protezioni antinfortunistiche

DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI

- Manuale uso e manutenzione
- Dichiarazione CE di conformità
- Schema elettrico

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.