

TORNIO PARALLELO USATO TORGIM - 300



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		1974
Matricola		708
Generali		
Altezza punte sulle guide	mm	300
Distanza max. tra le punte	mm	2000
Larghezza bancale	mm	415
Larghezza dell'incavo	mm	450
Diametro max. tornibile sul banco	mm	630
Diametro max. tornibile sull'incavo	mm	780
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	405
Passaggio barra	mm	143
24 velocità di rotazione mandrino	giri/min	da 16 a 1450
54 avanzamenti longitudinali	mm/giro	da 0,05 a 3
54 avanzamenti trasversali	mm/giro	da 0,025 a 1,5
54 passi di filettatura metrica		da 0,5 a 30
33 passi a modulo		da 0,25 a 15
54 passi di filettatura Whitworth		da 1 a 60
54 passi Diametral Pitch		2-120
Diametro vite madre	mm	45

Passo vite madre		2 Filx1"
Cono morse contropunta	N.	5
Diametro canotto contropunta	mm	80
Potenza motore	Hp	12
Potenza elettropompa	HP	0,20
Allacciamento		400V ±10% - 50Hz
Visualizzatore di quote ANILAM WIZARD 411		
Dimensioni	mm	3400x1300 H=1800
Peso	kg	3700

Accessori in dotazione

Contropunta
Lunetta e mezza lunetta
Utensili vari

Documenti accompagnatori

Manuale uso e manutenzione
Schemi elettrici
Manuale visualizzatore di quote ANILAM

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.