

TORNIO PARALLELO USATO TORGIM – 350



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		1997
Matricola		1235
Generali		
Altezza punte sulle guide	mm	350
Distanza max. tra le punte	mm	2000
Larghezza bancale	mm	415
Larghezza dell'incavo	mm	370
Diametro max. tornibile sul banco	mm	720
Diametro max. tornibile sull'incavo	mm	870
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	490
Passaggio barra	mm	146
Sede conica contropunte e mandrino		1° 30′
24 velocità di rotazione mandrino	giri/min	da 8 a 1020
54 avanzamenti longitudinali	mm/giro	da 0,05 a 3
54 avanzamenti trasversali	mm/giro	da 0,025 a 1,5
54 passi di filettatura metrica		da 0,5 a 30
33 passi a modulo		da 0,25 a 15
54 passi di filettatura Whitworth		da 1 a 60



54 passi Diametral Pitch		2-120
Diametro vite madre	mm	45
Passo vite madre		2 Fillx1"
Cono morse contropunta	N.	5
Potenza motore	Нр	14
Potenza elettropompa	НР	0,20
Allacciamento		400V ±10% - 50Hz
Visualizzatore di quote ANILAM WIZARD 900		
Dimensioni	mm	3600x1300 H=1800
Peso	kg	3950
Accessori in dotazione		
Contropunta		
Lunetta e mezza lunetta		
Utensili vari		
Documenti accompagnatori		
Dichiarazione CE di conformità		
Manuale uso e manutenzione		
Schemi elettrici		
Manuale visualizzatore di quote ANILAM		

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.