

TORNIO PARALLELO TORGIM – 300x2000



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione	1974
Matricola	708

Generali

Altezza punte sulle guide	mm	300
Distanza max. tra le punte	mm	2000
Larghezza bancale	mm	415
Larghezza dell'incavo	mm	450
Ø max. tornibile sul banco	mm	630
Ø max. tornibile sull'incavo	mm	780
Ø max. tornibile sulla slitta	mm	405
Passaggio barra max.	mm	143
24 velocità di rotazione del mandrino	giri/min.	da 16 a 1450
54 avanzamenti longitudinali	mm/giro	da 0,05 a 3
54 avanzamenti trasversali	mm/giro	da 0,025 a 1,5
54 passi di filettatura metrica		da 0,5 a 30
33 passi a modulo		da 0,25 a 15
54 passi di filettatura Whitworth		da 1 a 60
54 passi Diametral Pitch		2-120
Ø della vite madre	mm	45
Passo della vite madre		2 Fili x 1"
Cono morse della contropunta		N. 5



Ø canotto contropunta	mm	80
Potenza motore	HP	12
Potenza elettropompa	HP	0,20
Allacciamento		400 V ±10% - 50 Hz
Visualizzatore di quote ANILAM WIZARD 411		
Dimensioni	mm	3400x1300 H=1800
Peso	Kg	3700

Accessori in dotazione

- Contropunta
- Lunetta e mezza lunetta
- Utensili vari

Documenti accompagnatori

- Manuale uso e manutenzione
- Schema elettrico
- Manuale visualizzatore di quote ANILAM

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.