

Tornio parallelo usato SIBIMEX - CU500MT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione	2006
Matricola	36172

Capacità

Altezza punte sulle guide	mm	250
Distanza max. tra le punte	mm	1500
Larghezza bancale	mm	400
Ø max. tornibile sul banco	mm	500
Ø max. tornibile sull'incavo	mm	700
Ø max. tornibile sulla slitta	mm	300
Passaggio barra max.	mm	105

Mandrino

Autocentrante a 3 morsetti diametro	mm	250
Naso mandrino CAM LOCK	N.	11
Passaggio barra mandrino	mm	103
Cono mandrino		MK 80
21 velocità di rotazione del mandrino	giri/min.	da 20 a 2000
Avanzamenti	nr	120

Gamma avanzamenti longitudinali

Esecuzione metrica	mm/giro	da 0,04 a 12
Esecuzione in pollici	pollice/giro	da 0,00145 a 0,44474
Rapporto avanzamenti longitudinali/trasversali		2/1
Numero passi di filettatura	nr	64

Gamma passi di filettatura

Passi Diametral Pitch	filetto/pol.	240-1
Metrici	mm	0,5-120

SCHEDA TECNICA

In pollici	filetto/pol.	60-1/4
Modulari	mm	0,125-30
Generali		
Ø della vite madre	mm	50x12
Cono morse della contropunta		N. 5
Ø canotto contropunta	mm	75
Corsa massima canotto	mm	230
Potenza motore	Kw	12
Potenza elettropompa	Kw	0,09
Allacciamento		400 V ±10% - 50 Hz
Visualizzatore di quote ANILAM		
Dimensioni	mm	3100x1250 H=1400
Peso	Kg	2950

Accessori in dotazione

- Lunetta
- Mezza lunetta
- Plateau diametro mm. 500
- 1 Torretta portautensili

Documenti accompagnatori

- Manuale uso e manutenzione
- Schema elettrico
- Dichiarazione di conformità CE

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.