

## PRESSA PIEGATRICE NUOVA SAFANDARLEY E-BRAKE ULTRA 200-4100 NS



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |    |       |
|-----------------------------|----|-------|
| Anno di costruzione         |    | 2021  |
| Matricola                   |    | M6626 |
| <b>Generali</b>             |    |       |
| CNC E-Control               |    |       |
| Peso                        | kg | 18500 |
| Forza di piegatura          | kN | 2000  |
| Lunghezza di piegatura      | mm | 4080  |
| Corsa assi Y1/Y2            | mm | 300   |
| Corsa asse X (primo stop)   | mm | 600   |
| Corsa asse X (secondo stop) | mm | 620   |
| Corsa asse X (terzo stop)   | mm | 1100  |
| Corsa asse R                | mm | 200   |
| Corsa assi Z1/Z2            | mm | 3750  |
| Corsa asse dX               | mm | 200   |
| Altezza tavola da terra     | mm | 930   |
| Luce netta Q                | mm | 650   |

|                                    |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| Velocità di avvicinamento          | mm/sec | 75                |
| Velocità max. di lavoro            | mm/sec | 10                |
| Velocità di ritorno                | mm/sec | 75                |
| Velocità asse X                    | mm/sec | 300               |
| Velocità asse R                    | mm/sec | 100               |
| Velocità asse Z1/Z2                | mm/sec | 2000              |
| Velocità asse dX                   | mm/sec | 200               |
| Potenza motore principale          | kW     | 22                |
| Precisione asse Y1/Y2              | mm     | ± 0,01            |
| Precisione asse X                  | mm     | ± 0,03            |
| Precisione asse R                  | mm     | ± 0,1             |
| Precisione assi Z1/Z2              | mm     | ± 0,2             |
| Precisione asse dX                 | mm     | ± 0,01            |
| Dimensioni LxP                     | mm     | 5350x2120 H=3100  |
| Allacciamento elettrico principale |        | 3/N/PE 50 Hz-400V |

## Accessori in dotazione

Macchina completa di:

- Bloccaggio superiore ed inferiore idraulico tipo WILA
- Bombatura controllata da CNC
- Doppio monitor touch screen
- Fotocellule di sicurezza a tre modalità di utilizzo

## Documenti accompagnatori

Manuale istruzioni per l'uso

Schemi elettrici

Manuale del CNC E-Control

Dichiarazione di conformità CE

*I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.*