

Tornio parallelo usato SIBIMEX CU500MT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione 2008

Capacità

Altezza punte sulle guide	mm	250
Distanza max. tra le punte	mm	2000
Larghezza bancale	mm	400
Ø max. tornibile sul banco	mm	500
Ø max. tornibile sull'incavo	mm	700
Ø max. tornibile sulla slitta	mm	300
Passaggio barra	mm	100

Mandrino

Autocentrante doppia guida a 3 morsetti diametro	mm	315
Naso mandrino CAM LOCK	N.	11
Passaggio barra mandrino	mm	103
Cono mandrino		MK 120
15 velocità di rotazione del mandrino	giri/min.	da 11 a 1400
Avanzamenti	nr	120

Gamma avanzamenti longitudinali

Esecuzione metrica	mm/giro	da 0,04 a 12
Esecuzione in pollici	pollice/giro	da 0,00145 a 0,44474

Rapporto avanzamenti longitudinali/trasversali 2/1

Numero passi di filettatura nr 64

Gamma passi di filettatura

Passi Diametral Pitch	filetto/pol.	240-1
Metrici	mm	0,5-120
In pollici	filetto/pol.	60-1/4
Modulari	mm	0,125-30

Generali

Ø della vite madre	mm	50x12
Cono morse della contropunta		N. 5
Ø canotto contropunta	mm	75
Corsa massima canotto	mm	230
Potenza motore	kW	7,5
Potenza elettropompa	Kw	0,09
Potenza installata	kVA	8
Visualizzatore di quote ANILAM		
Dimensioni	mm	3600x1250 H=1400
Peso	Kg	3100

Accessori in dotazione

Lunetta

1 Torretta portautensili

Documenti accompagnatori

Manuale uso e manutenzione

Schema elettrico

Dichiarazione di conformità CE

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.