OTTOMACHINE
macchine utensili

Tornio CNC usato CMZ TD-30-YS-800



CARATTERISTICHE TECNICHE

Anno di costruzione		2019
Made in		Spain
CNC		Fanuc 32iTB iHMI
Ore di accensione	h	21.344
Ore di lavoro	h	12.443
Tempo di taglio	h	6.190
Capacità		
Max diametro volteggio sul banco	mm	950
Max diametro volteggio sul carro	mm	715
Max diametro tornibile	mm	550
Distanza tra i mandrini	mm	768
Corse e avanzamenti		
Asse X	mm	380
Asse Z	mm	800
Asse Y	mm	+80 -60
Asse B	mm	800
Avanzamenti rapidi X/Z/Y/B	m/min	30/30/15/30
Mandrino		
Velocità massima di rotazione	rpm	3500
Attacco mandrino		ASA 8” A2
Passaggio barra	mm	82

OTTO MACHINE S.r.l. +39 0541 955876/75 info@ottomachine.com www.ottomachine.com
Via Case Nuove 135 A/1 - 47842 San Giovanni in M.no (RN) - Italy - C.F. e P.IVA 03913170407

Diametro interno foro mandrino	Mm	91
Potenza mandrino	kW	42/27
Equipaggiato con mandrino portapinza BELLEGRANDI MSCTN 80 ASA 8” per pinze a doppio cono BD 80 (pinze escluse)		
Contromandrino		
Velocità massima di rotazione	rpm	4000
Attacco mandrino		ASA 6” A2
Passaggio barra	mm	66
Potenza mandrino	kW	22/15
Equipaggiato con mandrino portapinza BELLEGRANDI MSCTNR 70 ASA-6” per pinze a semplice cono BA 70 (pinze escluse)		
Torretta		
Numero posizioni (per ogni torretta)		16
Velocità rotazione utensili motorizzati	rpm	12.000
Sezione degli utensili	mm	25x25 (Ø50)
Potenza (max./S1)	kW	11,3/8,1
Pesi e dimensioni		
Dimensioni	mm	2803x1989x2236h
Peso netto	kg	9.100
Potenza totale installata	KVA	65

Accessori in dotazione

Presetting utensile rimovibile completo
Convogliatore trucioli uscita laterale tipo a tappeto
2° pompa liquido refrigerante ad alta pressione (15 bar 55l/min)
Interfaccia hardware UNIMAG per gestione avanzabarra
Espulsore pneumatico pezzo nel contromandrino con corsa regolabile di 100 mm
Sistema LPS sul mandrino
Pistola spruzzo liquido refrigerante
Braccio raccogli pezzo con movimento pneumatico azionabile in modo manuale/automatico e sistema di trasporto pezzi per lavorazioni non presidiate
N. 3 portautensili statici
N. 4 portautensili motorizzati, di cui n. 2 assiali doppi + n. 2 radiali con refrigerazione interna

DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI

Manuale installazione, funzionamento, manutenzione, programmazione, operatore
Manuale operativo CNC Fanuc
Schemi elettrici
Lista parti ricambio
Codici allarme
Dichiarazione di conformità CE

I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.


CMZ
CMZ




TD30YS





